


# 技术参数表

## M-iQ K-S54 P6

国家规格：中国



图解机器截面

### 篮传送式洗碗机

工作方向: 左 - 右

电源电压: 3N PE 380V 50Hz

加热方式: 电加热

清水漂洗: 软 - 冷水

## 技术数据

<b>参数*) (DIN SPEC 10534)</b>	洗涤时间	2 分钟
	洗涤传送速度 (DIN)	0.78 米/分钟
	篮筐洗涤量 (DIN)	95 筐/小时
	洗涤传送速度 (最大)	1.05 米/分钟
	篮筐洗涤量 (最大)	128 筐/小时
<b>电机和控制装置</b>	总共	4.9 kW
<b>发热丝</b>	总共	28.5 kW
<b>消耗量**</b>	正常操作时的平均消耗量	25.4 kW
<b>电接驳</b>	电源电压	3N PE 380V 50Hz
	总设备功率	33.4 kW
	峰值电流	57.3 A
	最大电缆横截面	35 mm <sup>2</sup>
<b>清水</b>	最终漂洗水量：软水-冷水	165 l/h
<b>水箱注水量</b>	软 - 热水	141 l
<b>再生</b>	再生水量	110 l/h

( 包含在“饮用水”中，见上文！ )

# 技术参数表

<b>排气 ***</b>	排气量, 约	150 m <sup>3</sup> /h
	排气温度, 约	22 °C
	相对湿度约	90 %
<b>热负荷****</b>	总共	5.8 kW
	可感知	3.4 kW
	潜在	2.4 kW
<b>机器的尺寸</b>	进口通道 (E)	150 mm
	洗涤水箱 (HWZ V)	800 mm
	预漂洗区 ( P)	600 mm
	1. 烘干 (TR)	800 mm
	总共	2350 mm
<b>配置</b>		废气热回收